



Figur 187


TEKNİK ÖZELLİKLER (Seri 20 AG için)

Akışkan : Basıncı hava
 Azami giriş basıncı :30 bar max.
 Gösterge bağlantısı : G1/8
 Kullanım Sıcaklığı : -20°C to +80°C

MALZEMELER (Seri 20 AG için)

Gövde & Kapak : Çinko alaşımı
 Dip tapası : Pirinç
 Ayar Vidası : Krom kaplı çelik
 Elastomerler : Sentetik kauçuk

Series (20 AG)	X4G	X6G	X8G
B (max)	125	185	185
C	35	40	40
D	85	115	115
E	85	125	125
F	125	160	160

Modeller ISO G bağlantı dişi standardına uygun olup, değiştirilebilir diyaframlıdır.

** 7 bar giriş basıncı, 4 bar çıkış basıncı ve 1 bar basınç kaybı için azami debi.

‡ 0 bar çıkış basıncına ve belirtilen değerlerin haricindeki basıncında ayarlanabilir.

Bağlantı ölçüsü	G1/2	G1/2	G1/2	G3/4	G1	G1
Debi (dm ³ /s)	60**	60**	60**	80**	100**	100**
Aralık (bar) ‡	0,1..3,5	0,2..8	7..16	0,2..8	0,1..3,5	0,2..8
Model (20 AG)	X4G/PD	X4G/PH	X4G/PJ	X6G/PH	X8G/PD	X4G/PH
kg	1,40	1,30	1,29	2,85	2,44	2,90